

New solutions
for hygiene.

ASiRAL

QM-System zertifiziert nach EN ISO 13485

Produktinformation

ASiRAL S FLÜSSIG

- Art des Produktes:** flüssiges, saures Reinigungsmittel
- Aufbau:** Mineralsäuren, Tenside, Korrosionsinhibitoren
- Einsatzbereich:** Melkanlagenreinigung
- Wirkung:** ASiRAL S flüssig zeigt eine hervorragende Reinigungswirkung bereits in der Kälte durch synergistische Wirkung der eingesetzten Säuren mit speziellen Tensiden. Auch bei Aluminium einsetzbar durch eingebauten Korrosionsschutz.
- Einsatzkonzentration und Einwirkzeit:** 0,5 %, Einwirkzeit 15-20 min.
- Einsatztemperatur:** 40-60 °C
- Technische Daten:**
- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|------|
| <i>p</i> -Wert (1%): | -4,27 | <i>Dichte</i> (Konz.): | 1,18 |
| <i>m</i> -Wert (1%): | -4,24 | <i>pH</i> -Wert (1%): | 1 |
| <i>Leitf</i> (1%) [mS/cm]: | 6 mS/cm | | |
- Schaumverhalten:** in der Anwendungskonzentration schwach schäumend
- Dosierung:** mit Dosierpumpe oder manuell
- Konzentrationsbestimmung:** Titration des *p*- und *m*-Wertes
- Temperaturstabilität des Konzentrats:** stabil von -10 bis +50 °C
- Korrosionsverhalten:** Geeignet für Edelstahl und Kunststoffe. Kein Angriff auf Aluminium.
- Sonstiges:** Kühl und vor Sonne geschützt lagern.
- Sicherheitsdaten:**
- | | |
|----------------|--|
| H290 | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden. |
| P260 | Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. |
| P280 | Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. |
| P301+P330+P331 | Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. |
| P303+P361+P353 | Bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. |

17. Jul. 15

ASiRAL

GmbH Hermann-Wehrle-Str. 15 D-67433 Neustadt Tel. (+49) 06321/9128-0

Diese Angaben beinhalten wegen der Fülle möglicher Einflüsse keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien daher nicht von eigenen Prüfungen und Sicherheitsmassnahmen.

New solutions
for hygiene.



QM-System zertifiziert nach EN ISO 13485

Produktinformation

ASIRAL S FLÜSSIG

- | | |
|----------------|---|
| P304+P340 | Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert. |
| P305+P351+P338 | Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen |
| P308+P313 | Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat Einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P363 | Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. |

17. Jul. 15



GmbH Hermann-Wehrle-Str. 15 D-67433 Neustadt Tel. (+49) 06321/9128-0

Diese Angaben beinhalten wegen der Fülle möglicher Einflüsse keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien daher nicht von eigenen Prüfungen und Sicherheitsmassnahmen.