

Produktinformation

ASiRAL LE-A

- Art des Produktes:** flüssiges hochalkalisches Reinigungsmittel für Melkroboter, chlorfrei
- Aufbau:** Ätzalkalien, Stabilisatoren
- Einsatzbereich:** Melkanlagen- und Melkroboterreinigung, Tank- und Leitungsreinigung
- Wirkung:** ASiRAL LE-A wurde als chlorfreies, hochalkalisches Reinigungsmittel für den Einsatz in Melkrobotern konzipiert. Organische Rückstände in der Melkanlage/in Melkrobotern werden zuverlässig entfernt. Wasserhärtestabilisiert. Regelmäßiger Wechsel mit ASiRAL LE-S ermöglicht optimale Sicherheit und niedrige Keimzahlen.
- Einsatzkonzentration und Einwirkzeit:** 0,5 %, Einwirkzeit und Reinigungsablauf gemäß den Vorgaben des Reinigungsprogramms des Melkroboters
- Einsatztemperatur:** 80°C
- Technische Daten:**
- | | | | |
|----------------------------|------|------------------------|------|
| <i>p</i> -Wert (1%): | 8,06 | <i>Dichte (Konz.):</i> | 1,34 |
| <i>m</i> -Wert (1%): | 8,11 | <i>pH-Wert (1%):</i> | >13 |
| <i>Leitf</i> (1%) [mS/cm]: | 17,5 | | |
- Schaumverhalten:** nicht schäumend, enthält keinen Entschäumer
- Dosierung:** über die Dosieranlage des Melkroboters oder manuell
- Konzentrationsbestimmung:** Titration des p-Wertes oder über Leitwert
- Temperaturstabilität des Konzentrats:** 0°C bis +50°C
- Korrosionsverhalten:** Kein Angriff auf Edelstahl und Gummi. Greift Aluminium und Buntmetalle an.
- Sonstiges:** Unbegrenzt lagerfähig. Lagerung oberhalb 0°C dringend erforderlich.
- Sicherheitsdaten:**
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331 Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.

17. Jul. 15

New solutions
for hygiene.



QM-System zertifiziert nach EN ISO 13485

Produktinformation

ASiRAL LE-A

- | | |
|----------------|---|
| P303+P361+P353 | Bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. |
| P304+P340 | Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen erleichtert. |
| P305+P351+P338 | Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen |
| P308+P313 | Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat Einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| P363 | Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. |

17. Jul. 15



GmbH Hermann-Wehrle-Str. 15 D-67433 Neustadt Tel. (+49) 06321/9128-0

Diese Angaben beinhalten wegen der Fülle möglicher Einflüsse keine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck und befreien daher nicht von eigenen Prüfungen und Sicherheitsmassnahmen.